

PA406 – L'indicateur universel

Toutes les fonctionnalités sous une seule référence

Le nouvel indicateur PA406 a tous les atouts pour être le produit phare dans toutes les applications nécessitant :

- l'affichage de données issues d'un capteur de process ou d'un capteur de température
- le contrôle de ces données à l'aide des 2 seuils d'alarmes associés à une sortie relais
- la recopie analogique de la valeur affichée vers un contrôleur de niveau supérieur



Son nouvel affichage inédit à LED **BLANCHES** mettra en valeur l'esthétique des machines et des équipements de vos clients.

Autre fonction très avantageuse :

L'indicateur PA406 peut être utilisé en tant que générateur de consigne 4-20 mA. Fonction qui permet de générer, sur la sortie analogique, une consigne 4-20 mA pilotée à partir du clavier pendant les phases de mise en route ou de maintenance lorsqu'un capteur à sortie 4-20 mA n'est pas encore installé.

PA406 – L'indicateur universel, forces et bénéfices client :

- Entrée Process ± 10 V, ± 20 mA
- Entrée Température TC J, K, T et PT100
- Sortie relais
- Générateur de consigne 4...20 mA
- Sortie analogique 4...20 mA
- 2 seuils d'alarmes
- Affichage LED BLANCHE
- ± 9999 , 4 digits, 14 mm
- DIN 48x96 mm
- Excitation capteur 24 VDC
- Alimentation universelle 20 à 265 VDC/VAC