Sefram

BK 1672

Visitez notre site Web
http://www.sefram.fr

Alimentation stabilisée triple

Spécifications

Pour les 2 voies 0 à 32V	
Tension de sortie	0 à 30V
Courant de sortie	0 à 3A
Régulation en tension	
- variations secteur	<0,01% +3mV
- variations de charge	<0,2% +10mV
- ondulation et bruit	1 mVeff. typique
Régulation en courant	
- variations secteur	<0,2% +5mA
- variations de charge	<0,2% +8mA
- ondulation et bruit	1mAeff. typique
Précision de l'affichage	± (0,1% + 3dgt)
Coefficient de température	<300ppm/°C
Mode tracking (asservi)	série et parallèle
Erreur d'asservissement	< ± (0,5% + 3dgt) de l'alimentation maître
Pour la voie 5V fixe	
Tension de sortie	5V ± 0,85V
Courant de sortie	3A max
Ondulation et bruit	2 mVeff. typique
Température d'utilisation	10°C à 40°C (HR<80%)
Température de stockage	-10°C à 70°C (HR<70%)
Alimentation	100V-125V / 220-230V 50-60Hz
Dimensions	230 x 170 x 310mm
Masse	5,7kg
Sécurité (secteur) IEC1010	catégorie II

Caractéristiques

- Affichage tension et courant pour chaque voie 0-30V
- Tension: 2 x 0 à 32V et 5V fixe
- Courant: 2 x 0 à 3A
- Fonctionnement tension constante et courant constant
- Mode tracking série ou parallèle
- Bornes de sécurité 4 mm



BK 1672

Livré avec Bornes de sécurité 4mm

CE

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT BK1672 F 00

Sefram
INSTRUMENTS & SYSTEMES

AFAQ ISO 9001 AFAQ N°1997/7001

32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2
0.15€ TTC/mn 0 825 56 50 50
Fax. +33 (0).4.77.57.23.23
Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur

CORAME SAS
MESURE-CONTROLE-AUTOMATISME
Tél: ROUEN 02 35 59 62 50 / CAEN 02 31 35 76 45
www.corame.fr info@corame.fr

Sefram

BK 1673

Visitez notre site Web
http://www.sefram.fr

Alimentation stabilisée triple

Spécifications

Pour les 2 voies 0 à 32V	
Tension de sortie	0 à 32V
Courant de sortie	0 à 6A
Régulation en tension	
- variations secteur	<0,01% + 5mV
- variations de charge	<0,55% +10mV
- ondulation et bruit	1 mVeff. typique
Régulation en courant	
- variations secteur	<0,2% + 5mA
- variations de charge	<0,4% + 8mA
- ondulation et bruit	1mAeff. typique
Coefficient de temperature	<300ppm/°C (tension et courant)
Mode tracking (asservi)	série et parallèle avec commutations internes
Erreur d'asservissement	< ±(0,5% + 3dgt) de l'alimentation maitre
Affichage (pour chaque voie)	3 digits vert (tension) et 3 digits rouge (courant)
Precision de l'affichage	±(0,1% + 3dgt)
Pour la voie 5V fixe	
Tension de sortie	5V ± 0,25V
Courant de sortie	3A max
Ondulation et bruit	1 mVeff. typique
Spécifications générales	
Température d'utilisation	10°C à 40°C (HR<90%)
Température de stockage	-10°C à 70°C (HR<70%)
Alimentation	115V / 230V 50-60Hz
Dimensions	230 x 170 x 310mm
Masse	9kg
Securité (secteur) CEI 1010	catégorie II
Garantie	1 an

Caractéristiques

- Affichage tension et courant pour chaque voie 0-32V
- Tension: 2 x 0 à 32V et 5V fixe
- Courant: 2 x 0 à 6A
- Fonctionnement tension constante et courant constant
- Mode tracking série ou parallèle
- Bornes de sécurité 4mm

NOUVEAUTÉ 2011



BK 1673

Livré avec Bornes de sécurité 4mm

CE

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT BK1673 F00

Sefram
INSTRUMENTS & SYSTEMES

AFAQ ISO 9001 AFAQ N°1997/7001

32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2
0.15€ TTC/mn 0 825 56 50 50
Fax. +33 (0).4.77.57.23.23
Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur

CORAME SAS
MESURE-CONTROLE-AUTOMATISME
Tél: ROUEN 02 35 59 62 50 / CAEN 02 31 35 76 45
www.corame.fr info@corame.fr