

MW3366

Pince Multimètre 600A TRMS AC + DC

La pince multimètre MW3366 est l'indispensable des caisses à outils. Il s'agit d'une pince multifonction permettant de réaliser des mesures

TRMS AC+DC en courant et en tension. Elle permet une mesure de courant jusqu'à 600A avec deux sensibilités afin de mesurer des courants

faibles jusqu'à 200mA. En mesure de tension, elle permet de mesurer des tensions AC et DC jusqu'à 600V. Elle permet également de mesurer des tensions AC et DC jusqu'à 600V.

Disposant également de fonctions avancées telles que la mesure de fréquence, la mesure de résistance jusqu'à 40M

■ Caractéristiques :

- Mesure de courant jusqu'à 600A TRMS AC + DC
- Mesure de tension jusqu'à 600V TRMS AC+DC
- Mesure de tension sur Variateur de Fréquence Variable (VFD) jusqu'à 600V
- Fonction mesure de courant faible AC + DC
- Mesure de fréquence jusqu'à 400Hz
- Mesure de résistance jusqu'à 40M
- Mesure de capacité jusqu'à 2500µF
- Test de diode
- Test de continuité avec buzzer
- Ouverture de mâchoire : 35mm maximum
- Détection de tension sans contact (EF)
- Changement de gamme automatique
- Ecran LCD avec rétroéclairage
- Mode arret automatique après inactivité
- Mode capture RMS 80ms pour les courants de démarrage
- Mode réglage du zéro (offset)
- Fonction HOLD
- Affichage 6000 points
- Sécurité : 600V CAT III et 300V CAT IV



MW3366



CORAME SAS
MESURE-CONTROLE-AUTOMATISME
Tél: ROUEN 02 35 59 62 50 / CAEN 02 31 35 76 45
www.corame.fr info@corame.fr



Suivez-nous :



Visitez notre site : www.sefram.com

Pince Multimegravetre 600A TRMS AC + DC

Specifications	MW3518
Courant AC (pince)	
Gamme	Précision
	DC, 50Hz-100Hz
60.00A - 600.0A	± (2.2% lecture + 7dgt)
	100Hz-400Hz
60.00A - 600.0A	± (2.7% lecture + 5dgt)
Courant DC (pince)	
Gamme	Précision
60.00A - 600.0A	± (2.0% lecture + 5dgt)
Courant AC (pince)	
Gamme	Précision
	50Hz-100Hz
60.00A - 600.0A	± (1.8% lecture + 5dgt)
	100Hz-400Hz
60.00A - 600.0A	± (2.0% lecture + 5dgt)
Courant faible AC + DC (pince)	
Gamme	Précision
	DC, 50Hz-60Hz
60.00A	± (2.0% lecture + 7dgt)
Courant faible DC (pince)	
Gamme	Précision
60.00A	± (2.0% lecture + 5dgt)
Courant faible AC (pince)	
Gamme	Précision
	DC, 50Hz-60Hz
60.00A	± (1.5% lecture + 5dgt)
Tension AC (avec filtre numérique passe-bas)	
Bande passante	50Hz-60Hz
Gammes	600.0V
Précision	± (1.2% lecture + 5dgt)
Impédance d'entrée	10M // 100 pF
Tension DC	
Gammes	600.0V
Précision	± (0.5% lecture + 5dgt)
Impédance d'entrée	10M // 100 pF
Tension AC + DC (avec filtre numérique passe-bas)	
Bande passante	DC, 50Hz-60Hz
Gammes	600.0V
Précision	± (1.2% lecture + 7dgt)
Impédance d'entrée	10M // 100 pF
Résistance	
Gamme	Précision
600.0 - 6.000 k Ω , 60.00 k Ω	± (1.0% lecture + 5dgt)
Fonction	
600V	Gamme
6A (mode courant faible)	50.00Hz - 999.9Hz
60A, 600A	50.00Hz - 400.0Hz
Précision	50.00Hz - 400.0Hz
Détection de tension sans contact (EF)	± (1% lecture + 5dgt)
Tension	Indication bargraphe
20V (tolérance : 10V - 36V)	-
55V (tolérance : 23V - 83V)	--
110V (tolérance : 59V-165V)	---
220V (tolérance : 124V-330V)	----
440V (tolérance : 250V-600V)	-----
Différents tons sonores proportionnels à la puissance du champ électrique mesurée	
Fréquence de détection : 50/60Hz	

Pince Multimegravetre 600A TRMS AC + DC

Specifications		MW3518
Continuité		
Avec buzzer pour une résistance comprise entre 10 et 250 Ω		
Temps de réponse: 32 ms approx		
Capacité	200 pF, 2500 µF	Précision ± (2.0% lecture + 4dgt)
Test de diode		
Gamme	2.000V	Précision ± (1.5% lecture + 5dgt)
Caractéristiques générales		
Ecran d'affichage		Ecran LCD
Affichage de mesure		6000 points
Ouverture de mâchoire		35mm max
Cadence de mesure		5 mesures/s
Mode arret automatique		apres 32 minutes
Température d'utilisation		0°C à 40°C
Température de stockage		-20°C à 60°C < 80% R.H
Altitude d'utilisation		Dessous 2000m
Sécurité		CAT III 600V et CAT IV 300V
Alimentation		2 piles 1,5V AAA
Consommation		13 mA
Dimensions		223mm x 76mm x 37mm
Poids		234g
Garantie		1 an
Livré avec : sacoche de transport, cordons de test avec pointes de touche, manuel d'utilisation, piles.		

