

Détecteur de fuites électronique pour fluides frigorigènes

testo 316-3 – Pour la détection
fiable de fuites

Sensibilité élevée de 4 g/a permettant de détecter la
moindre fuite

Détection de tous les fluides frigorigènes courants

Manipulation extrêmement aisée grâce à une seule et
unique touche

Immédiatement prêt à l'emploi sans réglages préalables

Indicateur LED pour les fuites avec alarme sonore
simultanée



g/a

Le testo 316-3 est un détecteur de fuites fiable pour les fluides frigorigènes et ne peut manquer dans l'équipement des professionnels du froid. Il détecte même les plus petites fuites grâce à sa sensibilité élevée de 4 g/a et satisfait ainsi aux prescriptions de l'ordonnance sur les gaz F, ainsi qu'aux normes courantes SAE J1627 et EN14624:2012.

L'appareil est prêt à être utilisé immédiatement après sa mise en route, sans besoin de sélectionner des courbes caractéristiques. Grâce à sa fonction de mise à zéro automatique, le testo 316-3 détecte les fuites même dans les pièces déjà contaminées.

Caractéristiques techniques / Accessoires

testo 316-3

testo 316-3 Détecteur de fuites pour HCFC, HFC et PFC ; avec tête de capteur, mallette de transport, protocole d'étalonnage, piles et filtre

Réf. 0563 3163



Données techniques du capteur

| | |
|--------------------|-------------------|
| Grandeur de mesure | g/a |
| Sensibilité | 4 g/a (0.15 oz/a) |

Caractéristiques techniques générales

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fluides frigorigènes détectables | R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507, R438A et tous les HCFC, HFC et PFC |
| Conformités | SAE J1627, EN 14624:2012, CE 2004/108/CE |
| Temp. de service | -18 ... +50 °C |
| Humidité de fonctionnement | 20 ... 80 %HR |
| Temp. de stockage | 0 ... +50 °C |
| Type de piles | 2 x D |
| Autonomie des piles | 16 h de fonctionnement continu |
| Durée de vie du capteur | env. 80 ... 100 h (soit env. 1 an) |
| Poids | env. 500 g (piles comprises) |

Accessoires pour appareil de mesure

Réf.

| | | |
|----------------------------------|-----------|--|
| Tête de capteur pour testo 316-3 | 0554 2610 | |
|----------------------------------|-----------|--|



CORAME SAS
MESURE-CONTROLE-AUTOMATISME

Tél: ROUEN 02 35 59 62 50 / CAEN 02 31 35 76 45
www.corame.fr info@corame.fr