

Fiche technique

testo 174 T / testo 174 T BT
testo 174 H / testo 174 H BT



Technopôle du Madrillet - 54 rue Caroline HERSCHEL
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Tél. : 02 35 59 62 50 - www.corame.fr



Mini-enregistreurs de données de température et d'humidité

testo 174 T / testo 174 H
avec USB-C et logiciel pour PC



testo 174 T BT / testo 174 H BT
avec Bluetooth et connexion à l'App



Lecture rapide et aisée des données via USB-C

Logiciel professionnel pour l'exportation dans Excel, la programmation de l'enregistreur de données, l'analyse des données et la création de rapports PDF

Grande étendue de mesure de la température de -30 °C à +70 °C

Mesure précise de l'humidité de l'air et de la température dans la plage de -20 °C à +70 °C

Sauvegarde automatique et fiable des données en cas de pile vide ou de changement de pile ; enregistrement confortable de 16 000 valeurs de mesure au maximum



App gratuite avec création de rapports et fonction d'exportation

Configuration et analyse aisées et intuitives des données de mesure grâce à l'App testo Smart

Évaluation directe des données via Bluetooth jusqu'à une distance de 30 mètres

Grande étendue de mesure de la température de -30 °C à +70 °C

Mesure précise de l'humidité de l'air et de la température dans la plage de -20 °C à +70 °C

Sauvegarde automatique et fiable des données en cas de pile vide ou de changement de pile ; enregistrement confortable de 16 000 valeurs de mesure au maximum



Les mini-enregistreurs de données testo 174 H et testo 174 H BT enregistrent des données de température et d'humidité précises alors que les modèles 174 T et testo 174 T BT mesurent la température de manière ciblée. Tous les modèles peuvent enregistrer jusqu'à 16 000 valeurs de mesure et offrent une protection fiable contre la perte de données en cas de pile vide ou de changement de pile par la sauvegarde automatique des données.

Ces appareils sont idéaux pour la surveillance de marchandises sensibles à la température et à l'humidité dans les entrepôts ainsi que pour le contrôle en continu du climat intérieur – de manière fiable et discrète.

Le logiciel gratuit ComSoft Basic permet une configuration rapide et une analyse simple des données avec les modèles testo 174 H et 174 T. Il offre une fonction d'exportation dans Excel et de création de rapports PDF et garantit ainsi une documentation professionnelle.

Les modèles Bluetooth testo 174 H BT et testo 174 T BT offrent une commande et un affichage confortables des valeurs de mesure sur smartphone ou tablette via l'App testo Smart gratuite, indépendamment du lieu de mesure.

L'App permet de créer des rapports PDF et des exportations dans Excel, d'y ajouter des photos et des commentaires et de les envoyer p. ex. par e-mail. L'App est disponible pour iOS et Android.

Ces enregistreurs de données de température et d'humidité au prix avantageux garantissent des résultats de mesure précis grâce l'utilisation de la dernière technologie de mesure. Leurs capteurs à longue durée de vie fournissent des valeurs de mesure stables pour garantir le respect et la documentation des directives d'assurance-qualité.

Mini-enregistreur de données de température

testo 174 T

Mini-enregistreur de données de température testo 174 T avec logiciel PC, 1 canal, avec support mural, piles (2 piles au lithium CR2032), câble de transfert de données USB 2.0 et rapport d'essai



Réf. 0572 1740 01



testo 174 T BT

Mini-enregistreur de données de température testo 174 T BT avec connexion à l'App, 1 canal, avec support mural, piles (2 piles au lithium CR2032) et rapport d'essai



Réf. 0572 1742 01



| | testo 174 T | testo 174 T BT |
|-------------------------------------|---|---|
| Type de capteur | CTN | Numérique |
| Étendue de mesure | -30 ... +70 °C | |
| Précision ±1 digit | ±0,5 °C (-30 ... +70 °C) | |
| Résolution | 0,1 °C | |
| Données techniques générales | | |
| Canaux | 1 interne | |
| Type de pile | 2 piles au lithium (CR2032) | |
| Durée de vie des piles | 500 jours (cadence de mesure de 15 min., +25 °C) | |
| Température de service | -30 ... +70 °C | |
| Température de stockage | -40 ... +70 °C | |
| Dimensions | 60 x 38 x 18,5 mm | |
| Poids | 35 g | |
| Certification | EN12830, HACCP, NSF | |
| Indice de protection | IP65 | |
| Cadence de mesure | 1 min à 24 h | |
| Mémoire | 16 000 valeurs de mesure | |
| Port/Connecteur | USB 2.0 | Bluetooth |
| Logiciel |  testo ComSoft Basic  testo ComSoft Professional |  App testo Smart |
| Configuration de l'enregistreur | ✓ | |
| Évaluation des données de mesure | ✓ | |
| Création de rapports | ✓ | ✓ (seulement possible après l'enregistrement dans l'App) |
| Exportation des données de mesure | PDF / XLS / HTML / CSV | PDF / CSV / JSN |

Mini-enregistreurs de données de température et d'humidité

testo 174 H

Mini-enregistreur de données de température et d'humidité testo 174 H avec logiciel PC, 2 canaux, avec support mural, piles (2 piles au lithium CR2032), câble de transfert de données USB 2.0 et rapport d'essai



Réf. 0572 1741 01





testo 174 H BT

Mini-enregistreur de données de température et d'humidité testo 174 H BT avec connexion à l'App, 2 canaux, avec support mural, piles (2 piles au lithium CR2032) et rapport d'essai



Réf. 0572 1743 01




| | testo 174 H | testo 174 H BT |
|------------------------|--|------------------|
| Type de capteur | CTN | Numérique |
| Étendue de mesure | -20 ... +70 °C | |
| Précision ±1 digit | ±0,5 °C (-20 ... +70 °C) | |
| Résolution | 0,1 °C | |
| Type de capteur | Capteur d'humidité capacitif de Testo | |
| Étendue de mesure | 0 ... 100 %HR* | |
| Précision ±1 digit | ±3 %HR (2 ... 98 %HR) | |
| Résolution | ±0,03 %HR/K | |
| | 0,1 %HR | |

* Ne convient pas aux atmosphères saturées en humidité. Pour des utilisations constantes dans des milieux extrêmement humides (> 80 %HR à ≤ 30 °C pendant > 12 h, > 60 %HR à > 30 °C pendant >12 h), veuillez nous contacter via notre site Web.

Données techniques générales

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Canaux | 2 internes | |
| Type de pile | 2 piles au lithium (CR2032) | |
| Durée de vie des piles | 1 an (cadence de mesure de 15 min., +25 °C) | |
| Température de service | -20 ... +70 °C | |
| Température de stockage | -40 ... +70 °C | |
| Dimensions | 60 x 38 x 18,5 mm | |
| Poids | 35 g | |
| Certification | HACCP | |
| Indice de protection | IP20 | |
| Cadence de mesure | 1 min à 24 h | |
| Mémoire | 16 000 paires de valeurs de mesure (16 000T + 16 000H) | |
| Port/Connecteur | USB 2.0 | Bluetooth |
| Logiciel |  testo ComSoft Basic  testo ComSoft Professional |  App testo Smart |
| Configuration de l'enregistreur | ✓ | |
| Évaluation des données de mesure | ✓ | |
| Création de rapports | ✓ | ✓ (seulement possible après l'enregistrement dans l'App) |
| Exportation des données de mesure | PDF / XLS / HTML / CSV | PDF / CSV / JSN |

Accessoires

ComSoft Basic

Logiciel de base permettant la programmation et la lecture des enregistreurs de données Testo, affichage des données sous forme graphique et de tableau ainsi que fonction d'exportation.



Réf. 0572 0580



Téléchargement gratuit

App testo Smart

Grâce à l'App, votre smartphone / tablette devient l'écran du testo 174 T BT / testo 174 H BT. Tant l'utilisation de l'appareil de mesure que l'affichage des valeurs de mesure se font via Bluetooth® sur smartphone / tablette, grâce à l'App testo Smart – indépendamment du lieu de mesure. Vous pouvez en outre établir des protocoles de mesure dans l'App, y ajouter des photos et commentaires et les envoyer par e-mail. Pour iOS et Android.




Disponibles sur Google play et l'App Store




Téléchargement gratuit

ComSoft Professional

Logiciel professionnel avec archivage des données, permettant la programmation et la lecture des enregistreurs de données Testo et d'autres applications, p. ex. le regroupement de données de mesure en provenance de différents lieux.



Réf. 0554 1704



| Accessoires pour toutes les variantes du testo 174 | | Réf. |
|---|--|-----------|
| Pile ronde au lithium CR2032 (commander 2 piles par enregistreur) | | 0515 5174 |
| Certificat d'étalonnage ISO pour la température ; points d'étalonnage : -18 °C, 0 °C et +40 °C ; par canal/appareil | | 0520 0153 |
| Accessoires pour testo 174 T et testo 174 H | | Réf. |
| ComSoft Basic, logiciel de base pour la programmation et la lecture des enregistreurs de données Testo ; affichage des données sous forme graphique et de tableau ainsi que fonction d'exportation. | | 0572 0580 |
| Disponible en téléchargement gratuit après enregistrement. | | |
| ComSoft Professional, logiciel professionnel avec archivage des données | | 0554 1704 |
| Accessoires pour testo 174 H et testo 174 H BT | | Réf. |
| Certificat d'étalonnage ISO pour l'humidité ; points d'étalonnage : 11,3 %HR et 75,3 %HR à +25 °C / +77 °F ; par canal/appareil | | 0520 0076 |



CORAME
 Technopôle du Madrillet - 54 rue Caroline HERSCHEL
 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
 Tél. : 02 35 59 62 50 - www.corame.fr