



Sefram



CORAME

Technopôle du Madrillet - 54 rue Caroline HERSCHEL
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Tél. : 02 35 59 62 50 - www.corame.fr

MW3010B

Pince Multimètre 600A AC TRMS

La pince multimètre MW3010B est un outil essentiel pour les professionnels de l'électricité et les techniciens de maintenance. Conçue pour mesurer des **courants alternatifs jusqu'à 600A** avec une précision TRMS, elle assure des relevés précis même sur des signaux non sinusoïdaux. Robuste et ergonomique, elle offre des fonctionnalités supplémentaires comme la mesure de tension, de la continuité et de la résistance, garantissant polyvalence et fiabilité pour toutes les applications électriques.

■ Caractéristiques :

- Mesure de courant AC jusqu'à 600A (TRMS)
- Mesure de tension AC + DC jusqu'à 1000V (TRMS)
- Mesure de fréquence jusqu'à 10MHz
- Mesure de résistance jusqu'à 60MΩ
- Mesure de capacité jusqu'à 100mF
- Test de diode
- Mesure de température (avec thermocouple de type K fourni)
- Test de continuité avec buzzer
- Ouverture de mâchoire : 27mm maximum
- Détection de tension sans contact (NCV)
- Changement de gamme automatique
- Ecran LCD avec rétroéclairage
- Mode arrêt automatique après inactivité
- Mode capture pour les courants de démarrage (Inrush)
- Fonction HOLD
- Affichage 6000 points
- Sécurité : CAT IV 600V - CAT III 1000V



nouveauté



TRMS AC

CAT IV 600V
CAT III 1000V



Suivez-nous :



Visitez notre site : www.sefram.com

Pince Multimètre 600A AC TRMS

Spécifications

Courant AC	Gamme	Résolution	Précision
	6A	0,001A	± (2,5% lecture + 5dgt)
	60A	0,01A	
	600A	0,1A	
	Valeur minimale mesurée	0,01A	
Tension AC	Gamme	Résolution	Précision
	6V	0,001V	± (0,8% lecture + 5dgt)
	60V	0,01V	
	600V	0,1V	
	1000V	1V	± (1% lecture + 5dgt)
	Bande passante	45Hz à 1000Hz	
	Valeur minimale mesurée	1mV (RMS)	
Tension DC	Gamme	Résolution	Précision
	6V	0,001V	± (0,5% lecture + 5dgt)
	60V	0,01V	
	600V	0,1V	
	1000V	1V	
		Valeur minimale mesurée	1mV (RMS)
Fréquence	Gamme	Résolution	Précision
	Sur position "A"		± (1% lecture + 5dgt)
	100Hz	0,01Hz	
	1000Hz	0,1Hz	
	10kHz	0,001kHz	
	Gamme d'entrée fréquence	10Hz - 10kHz	
	Signal d'entrée	≥ 25A AC	
	Sur position "V"		± (1% lecture + 5dgt)
	100Hz	0,01Hz	
	1000Hz	0,1Hz	
	10kHz	0,001kHz	
	100kHz	0,01kHz	
	500kHz	0,1kHz	
	Gamme d'entrée fréquence	10Hz - 500kHz	
	Signal d'entrée	≥ 0,8V AC (RMS)	
	Sur position "Hz/%"		± (0,5% lecture + 5dgt)
	10Hz	0,001Hz	
	100Hz	0,01Hz	
	1kHz	1Hz	
	10kHz	10Hz	
	100kHz	100Hz	
	1MHz	1kHz	
	10MHz	10kHz	
1%-99%	0,10%	± (3% lecture + 2dgt)	
Resistance	Gamme	Résolution	Précision
	600Ω	0,1Ω	± (1% lecture + 3dgt)
	6kΩ	0,001kΩ	
	60kΩ	0,01kΩ	
	600kΩ	0,1kΩ	
	6MΩ	0,001MΩ	± (2% lecture + 3dgt)
Continuité	Gamme	Résolution	Fonction
	-	1Ω	Si la résistance est inférieure à 30Ω, un son sera émis. La tension du circuit est d'environ 1V
	Protection	1000V DC ou AC (RMS)	

Pince Multimètre 600A AC TRMS

Spécifications

	Gamme	Résolution	Précision
Capacité	6nF	0,001nF	± (4% lecture + 5dgt)
	100nF	0,1nF	
	1µF	1nF	
	10µF	10nF	
	100µF	100nF	
	1mF	1µF	± (4% lecture + 5dgt)
	10mF	10µF	
	100mF	100µF	± (5% lecture + 5dgt)
	Protection	1000V DC ou AC (RMS)	
Test de diode	Gamme	Résolution	Précision
	3V	0,001V	non spécifié
Température	Gamme		Précision
	-20°C - 1000 °C	1°C	± (1% lecture + 2dgt)
	-4°F - 1832°F	2°F	± (1% lecture + 2dgt)

Spécifications générales

Ecran d'affichage	Ecran LCD
Affichage de mesure	6000 points
Ouverture de mâchoire	27mm max
Cadence de mesure	3 mesures/s
Mode arrêt automatique	après 10 minutes
Température d'utilisation	18°C à 28°C
Température de stockage	-10°C à 50°C < 80% R.H
Altitude d'utilisation	< 2000m
Sécurité	CAT IV 600V et CAT III 1000V
Alimentation	3 piles 1,5V AAA
Dimensions	220mm x 75mm x 35mm
Poids	350g
Garantie	1 an

Livrée avec : sacoche de transport, cordons de test avec pointes de touche, manuel d'utilisation, piles, thermocouple type K connexion fiches bananes.



Partenaire Distributeur



Suivez-nous :



Spécifications susceptible d'être modifiées sans préavis - MW3010B F 00