

Sefram

BK 312C

## Pince ampèremétrique AC - 400A

nouveauté

### Caractéristiques

- Mesure des courants AC jusqu'à 400A
- Mesure des tensions AC et DC jusqu'à 600V
- Mesure de résistance et continuité
- Arrêt automatique
- Fonction Hold

### Spécifications

#### BK 312C

##### Courant alternatif

Gammes	40A - 400A
Résolution	10mA, 100mA
Précision de base	±(1,9% + 3dgt)
Bandé passante	50Hz à 400Hz

##### Tension alternative

Gammes	400V - 600V
Précision de base	±(1,2% + 3dgt)
Résolution	100mV, 1V
Bandé passante	50Hz à 400Hz

##### Tension continue

Gammes	400V - 600V
Précision de base	±(1,0% + 3dgt)
Résolution	100mV, 1V

##### Résistance

Gammes	400 ohms
Précision de base	±(1,9% + 3dgt)

##### Test de continuité

oui, buzzer pour R< 25 ohms

Fonctions Hold

##### Spécifications générales

Afficheur	Type LCD
Affichage	3 digits 3/4, 3999 points
Ouverture de mâchoires	25mm
Cadence de mesure	2 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 40°C
Température de stockage	-10°C à 60°C
Protection	électronique
Sécurité	600V - CAT III
Alimentation	2 piles 1,5V - AAA
Autonomie	500h typique (piles alcalines)
Dimensions	203 x 75 x 32mm
Masse	270g
Garantie	1 an

Livré avec : 1 jeu de cordons de sécurité, piles, manual, housse.



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT BK312C F 00

### Partenaire Distributeur



**CORAME SAS**  
MESURE-CONTROLE-AUTOMATISME  
Tél: ROUEN 02 35 59 62 50 / CAEN 02 31 35 76 45  
[www.corame.fr](http://www.corame.fr) [info@corame.fr](mailto:info@corame.fr)

**Sefram**



32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2  
Tél. +33 (0) 4.77.59.01.01  
Fax. +33 (0) 4.77.57.23.23  
Web : [www.sefram.fr](http://www.sefram.fr) - e-mail : [sales@sefram.fr](mailto:sales@sefram.fr)