

C.A 732

C.A 703

C.A 702

**DÉTECTEUR DE TENSION AC
SANS CONTACT **C.A 732****

FONCTION TORCHE

- Repérage phase neutre
- IEC 61010 1000 V Cat III
- Double isolation



TORCHE INTÉGRÉE :

permet de tester vos prises, câbles... même dans des conditions de faible éclairage et de retrouver dans le noir le tableau électrique et les disjoncteurs mis hors service !

UTILISATION ULTRA SIMPLE

La pointe de l'instrument s'allume en présence de tension 230 V AC - 50/60 Hz

UN DESIGN ADAPTÉ

Sa forme de stylo avec clip vous permet de l'accrocher à une poche et de l'avoir toujours à disposition. De plus, le surmoulage du corps lui confère une exceptionnelle prise en main.



**MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES
DE POCHE **C.A 702** et **C.A 703****

DÉTECTION DE TENSION SANS CONTACT

- Tensions AC et DC
- Résistance
- Tests de continuité et de diodes.
- Courant pour le C.A 703
- IEC 61010 600 V CAT IV

TORCHE INTÉGRÉE



MANIABILITÉ ET SÉCURITÉ

Grâce à leur taille réduite et à leurs pointes de touche solidaires, vous les emporterez partout avec vous.

La sécurité dans toutes les situations pour un outil de diagnostic toujours disponible.

IEC 61010
600 V CAT IV / 1000 V CAT III



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	C.A 702	C.A 703
V DC / précision	200 mV / $\pm 0,5\%$ L + 3 D 2,000 V ; 20,00 V ; 200,0 V ; 600 V / $\pm 1,2\%$ L + 3 D > 600 V / hors spécification	
V AC / précision (40-400 Hz)	2,000 V ; 20,00 V / $\pm 1,0\%$ L + 8 D 200,0 V ; 600 V / $\pm 2,3\%$ L + 10 D > 600 V / hors spécification	
I DC / précision		200,0 μ A ; 2000 μ A / $\pm 2,0\%$ L + 8 D 20,00 mA ; 200,0 mA / $\pm 2,0\%$ L + 8 D 200 mA / 500 V fusible électronique
Protection		
I AC / précision		200,0 μ A ; 2000 μ A / $\pm 2,5\%$ L + 10 D 20,00 mA ; 200,0 mA / $\pm 2,5\%$ L + 10 D 200 mA / 500 V fusible électronique
Protection		
Résistance / précision	200,0 Ω / $\pm 0,8\%$ L + 5 D 2,000 k Ω , 20,00 k Ω , 200,0 k Ω / $\pm 1,2\%$ L + 5 D 2,000 M Ω / $\pm 5,0\%$ L + 5 D 20,00 M Ω / $\pm 10,0\%$ L + 5 D 600 V rms	
Protection		
Test diode Signal d'essai Protection	1,999 V $V_{Test} \leq 1,5$ V $I_{Test} \leq 1,5$ A 600 V rms	
Continuité sonore Buzzer Protection	199,9 Ω $R < \text{env. } 60 \Omega$ 600 V rms	



- **C.A 732**
(176 x 26 mm - 48 g) :
fourni sous blister avec
2 piles 1,5 V AAA
et 1 notice
de fonctionnement.

- **C.A 702 et C.A 703** (104 x 55 x 32,5 mm - 145 g) :
fournis sous blister avec 2 cordons solidaires à pointe de touche,
2 piles 1,5 V AAA et 1 notice de fonctionnement.

Pour commander :

- **C.A 702** P01191739Z
- **C.A 703** P01191740Z
- **C.A 732** P01191745Z
- **Etui de transport 200 x 100 x 40 mm** P01298065Z

VOTRE DISTRIBUTEUR

CORAME SAS
MESURE-CONTROLE-AUTOMATISME
Tél: ROUEN 02 35 59 62 50 / CAEN 02 31 35 76 45
www.corame.fr info@corame.fr

FRANCE
Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél : +33 1 44 85 44 85
Fax : +33 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.fr

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél : +41 44 727 75 55
Fax : +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

MOYEN ORIENT
Chauvin Arnoux Middle East
P.O. BOX 60-154
1241 2020 JAL EL DIB (Beyrouth) - LIBAN
Tél : +961 1 890 425
Fax : +961 1 890 424
camie@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com

**CHAUVIN
ARNOUX**
GROUP