

pHmètre poignée pH et température

testo 205

Tête de sonde en plastique incassable

Sonde de pénétration combinée avec sonde de température

Electrolyte gélifiée sans entretien

Sonde interchangeable

Détermination auto de la valeur finale (Auto-Hold)

Affichage 2 lignes, écran rétro-éclairé

Possibilité d'étalonnage 1, 2 ou 3 points

IP65



pH

°C

Le testo 205 est un pHmètre compact et robuste, livré avec électrode de pénétration et sonde de température (compensation automatique de la température) pour des mesures dans des milieux semi-solides comme la viande par exemple.

L'électrode de pénétration et la sonde de température sont facilement échangeables et l'électrode, de part son diaphragme, est insensible aux souillures.

Le capuchon de stockage est rempli avec un électrolyte sous forme de gel.

Caractéristiques techniques / Accessoires

testo 205

testo 205, pHmètre poignée pH/°C avec sonde de pénétration, électrolyte gélifiée sans entretien, capot de stockage, clip ceinture et fixation murale

Réf. 0563 2051



Set de démarrage, testo 205

Set testo 205, pHmètre poignée pH/°C avec sonde de pénétration, capot de stockage, gel, flacons de solution tampons pH 4 et 7 (250 ml chacun), clip ceinture et mallette alu

Réf. 0563 2052



Caractéristiques techniques générales

Temp. stockage	-20 ... +70 °C
Temp. d'utilisation	0 ... +50 °C
Type de piles	4 piles bouton LR44
Autonomie	80 h (arrêt automatique après 10 min.)
Cadence de mesure	0.5 sec.
Poids	135 g
Dimensions	145 x 38 x 167 mm
Boîtier	ABS
Classe de protection	IP65
Affichage	LCD ; 2 lignes
Compensation de température	automatique
Sonde	Module de sonde

Capteurs

	Electrode pH	CTN
Etendue de mesure	0 ... 14 pH	0 ... 60 °C (court terme: +80 °C max. 5 min)
Précision : ± 1 digit	± 0.02 pH	± 0.4 °C
Résolution	0.01 pH	0.1 °C

Accessoires

Réf.

Accessoires pour appareil de mesure

Electrodes de remplacement pour testo 205, avec capot et gel	0650 2051	
Capot de remplacement pour testo 205, rempli de gel	0554 2051	
Piles rondes de type LR 44, 1.5 Volt (4 pièces)	0515 0032	
Solution tampon pH 4.01 en flacon doseur (250 ml) ; avec certificat d'étalonnage COFRAC	0554 2061	
Solution tampon pH 7.00 en flacon doseur (250 ml) ; avec certificat d'étalonnage COFRAC	0554 2063	