

Afficheur et enregistreur de confort ambiant

testo 622 – Mesure de la
température, humidité et pression
absolue

Affichage de la température, humidité et pression absolue

Toutes les valeurs sont visibles en un coup d'œil

Grand affichage convivial

Fonction "rappel ajustement"



En plus de la mesure de température et d'humidité, le testo 622 mesure également la pression atmosphérique, devenant ainsi un afficheur parfait des conditions ambiantes. Il indique, sur son grand écran, les valeurs actuelles ainsi que la date et l'heure. Tout est réuni sur un écran grand format. Spécialement adapté dans les laboratoires, le testo 622 convient pour la surveillance des conditions de l'ambiance lors d'étalonnages ou d'expériences.

La grande stabilité du capteur garantit des mesures correctes et fiables sur plusieurs années. Avec ces différents systèmes de fixation, vous pouvez positionner le testo 622 soit sur une table soit sur un mur. Gain de temps et utilisation très simple : Vous pouvez étalonner et ajuster les mesures directement sur site grâce à un logiciel (en option).

Caractéristiques techniques / Accessoires

testo 622

Hygromètre testo 622 avec protocole d'étalonnage, pile

Réf. 0560 6220



Caractéristiques techniques générales

Cadence de mesure	10 sec.
Temp. de stockage	-20 ... +60 °C
Temp. d'utilisation	-10 ... +60 °C
Autonomie	12 mois
Poids	240 g (sans piles)
Dimensions	185 x 105 x 36 mm

Capteurs

	CTN	Capteur d'humidité capacitif testo	Capteur de pression piezorésistif
Plage de mesure	-10 ... +60 °C	0 ... 100 %HR*	300 ... 1200 hPa
Précision : ± 1 digit	± 0.4 °C	± 2 %HR** à +25 °C (10 ... 90 %HR) ± 3 %HR** (étendue restante)	± 3 hPa
Résolution	0.1 °C	0.1 %HR	0.1 hPa

* Ne convient pas pour les atmosphères sans rosée. Pour des utilisations constantes dans des milieux extrêmement humides (> 80 %HR à ≤ 30 °C pendant > 12 h, > 60 %HR à >30 °C pendant >12 h), veuillez nous contacter via notre site.

** Veuillez tenir compte des indications supplémentaires concernant la précision de l'humidité dans le mode d'emploi.

Accessoires pour appareil de mesure

Réf.

Certificat d'étalonnage raccordé en humidité ; points d'étalonnage : 11.3 %HR et 75.3 %HR à +25 °C ; par canal/appareil	0520 0076	
Certificat d'étalonnage DAkkS en humidité	0520 0246	